

PE 5200

Ansteuerung durch Schwimmerschalter

Art.-Nr.
PE5200SIUN23

Die Steuerung dieser Schlauchpumpe erfolgt durch den separaten Schwimmerschalter mit den Schaltpunkten Ein, Aus, Alarm. Der Alarmkontakt ist stromlos geschlossen und sollte dazu genutzt werden, bei drohendem Kondensatüberlauf das Klimagerät oder ein Magnetventil abzuschalten.



- + einfache Montage, keine Belüftung erforderlich
- + einfache Wartung
- + niedriges Laufgeräusch
- + große Förderhöhe
- + mit Alarmfunktion
- + hydraulischer Kopf tauschbar

Produktbeschreibung

Max. Fördermenge	6 l/h
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Isolierklasse	Double insulation
Stromversorgung	230V~ 50Hz - 11 W
Schutzklasse	IP65
Gewicht	1,2 kg
Verpackungseinheit	16

Ansteuerung Schwimmerschalter

Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe
Pumpe	109 mm	110 mm	91 mm
Niveauschalter	55 mm	38 mm	37,5 mm

Schaltpunkte

Ein	16 mm
Aus	11 mm
Störmeldung	19 mm

Laufgeräusch

auf 1m in Anwendung **<= 30**

Lieferumfang

Schlauchpumpe PE 5200
Stromkabel 1,7 m lang: 2 Adern (Phase, Nulleiter)
einfach zu montierende, verschiebbare Halterung
Schwimmerschalter mit 1,5 m langem Kabel (SI2958)
Installationskit für Sensor: Gummischlauch Ø 15 x 35, Lüftungsrohr Ø 4 x 6 (75 mm), selbstklebende Montagेशiene

Pumpentyp

Peristaltic pump

Montage

Remote above unit

Anwendung

Air conditioning

Safety standards

CE
EAC

in

Source URL: <https://sauermanngroup.de/de/product/pump/pe-5200>